



Nettoyant alcalin pour la carrosserie externe

Description du produit

Cargo 4100 Forté est un nettoyant alcalin hyper puissant pour la carrosserie externe de tous types de véhicules. Cargo 4100 Forté a des propriétés dégraissantes et assure une élimination efficace du film statique tenace.

Propriétés

La mousse épaisse, garantit une couverture complète du véhicule, ce qui augmente le trempage et facilite le lavage. Cargo 4100 Forté est un produit unique adapté à tous types de systèmes de lavage, notamment les pistes à haute pression.

Instructions

Dosage: 0,5-2%.
Ne jamais laisser sécher sur les surfaces.
Rincer abondamment à l'eau.

Spécifications

Forme physique	Liquide
Couleur	Jaune
pH	ca 12 (1%)
Densité	ca 1.21 kg/l
Solubilité dans l'eau	100 %

Stockage et élimination

Conserver seulement dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Fermer le récipient quand le produit n'est pas utilisé. Éliminer selon la réglementation Locale / Nationale.
Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.

Consignes de sécurité pour l'utilisateur

Ne jamais appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes ou sensibles aux produits alcalins.
Laisser hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux.
En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.
En cas d'inhalation, faire respirer de l'air frais. Restez calme. Consulter un médecin immédiatement.
En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau avec du savon doux et de l'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin.
En cas d'ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir à cause des effets corrosifs. Aller à l'hôpital.

Veillez vérifier la FDS.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

KENOTEK
■■■■■ INNOVATIVE VEHICLE CARE ■■■■■

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium)
T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79 • www.kenotek.eu

