

Fiche Technique

Révision du 29/11/2024

2469



Page 1/1

Nettoyant Frein & Embrayage

Aérosol pour nettoyer et dégraisser les pièces de freinage

Format 500ml

Conditionnement : 12pcs

Propriété

- Élimine huile, liquide de freins, dépôts graisseux et autres impuretés sur les pièces mécaniques.
- Enlève la poussière sur les composants de freins et d'embrayages.
- Rétablit l'adhérence des garnitures de freins et des embrayages.
- Évite les tourbillons de poussières d'amiante.
- Ne laisse aucun résidu..

Applications

- **Freins** : freins à tambours et à disques, garnitures, plaquettes de freins, mâchoires, cylindres, étriers, ...
- **Embrayages** : garnitures d'embrayage, disque de pression et toutes les autres pièces de l'embrayage.
- Pièces mécaniques et autres de voitures, bicyclettes, machines, etc

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod
2469	500ml	Carton x12 - Palette europe 80x120 de 1440 pièces	3 57557 000698 3

Mode d'emploi

- Enlever d'abord toute saleté excessive avec une brosse ou un chiffon.
- Pulvériser abondamment sur les pièces et laisser égoutter.
- Laisser évaporer le produit ou essuyer à l'aide d'un chiffon propre.
- Répéter l'opération en cas de traces tenaces.
 - Éviter l'emploi sur plastiques ou surfaces peintes

Données Techniques

(Valeurs données à titre indicatif)

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Aspect	Liquide incolore
Densité à 15°	0,7220 kg/dm ³
Point d'éclair	< 0°C

Exempt de chlore, fluor, PCB, plomb ou cadmium.



Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.

