

TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140

Lubrifiant multigrade haute performance pour transmission mécanique avec ou sans intervalle de vidange prolongé.

Description

TITAN SUPERGEAR 85W-140 est une huile pour transmission et boîte de vitesses dans les véhicules utilitaires ou véhicules légers.

Application

TITAN SUPERGEAR 85W-140 est miscible et compatible avec les huiles de transmission conventionnelles. Cependant afin de conserver la totalité des qualités de cette huile les mélanges doivent être évités, et une vidange est préférable.

Avantages

- Bonne propriétés à basse température, ce qui facilite les démarrages à froid et améliore le passage des vitesses durant cette période.
- Excellente protection contre l'usure.
- TITAN SUPERGEAR 85W-140 possède une épaisseur de film d'huile importante qui lui permet de résister à de très forte contraintes mécaniques.
- Grâce à sa résistance au cisaillement, TITAN SUPERGEAR 85W-140 conserve le grade 85W-140 même après de longues périodes d'utilisation.
- Protège contre la rouille les métaux non-ferreux des transmissions.

Spécifications

- API GL-4/GL-5

Homologation

- ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A (ZF000650)

FUCHS recommandations

- MIL-L-2105-D
- VOLVO 97310

Caractéristiques techniques

Caractéristiques moyennes	Unité	Valeur moyenne	Méthode
Grade SAE	-	85W-140	-
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	908	NF T 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	427	NF T 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	30,7	NF T 60100
Indice de viscosité	-	98	NF T 60136
Point d'éclair	°C	230	NF T 60118
Point d'écoulement	°C	-18	NF T 60105

Dans tous les cas, et afin de limiter les risques de contamination par l'eau (y compris par condensation), stocker les fûts et tonnelets horizontalement.

Ne pas exposer les emballages à un fort ensoleillement ni à des températures extrêmes.

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs.com/fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.

Dès lors nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates.

Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.

Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait de notre produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.