



NETTOYANT INJECTION HAUTE PRESSION DIESEL

NETTOIE LES INJECTEURS DIESEL HAUTE PRESSION

PROTÈGE LES COMPOSANTS CRITIQUES DU CIRCUIT DE CARBURANT

RÉTABLIT LES PERFORMANCES DE MOTEUR



<p>POURQUOI ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoie les injecteurs diesel haute pression, y compris les solénoïdes et les piézo-électriques. • Élimine les dépôts durs du corps et de la pointe de l'injecteur. • Restaure le modèle de pulvérisation de l'injecteur et les performances originales du moteur. • Rétablit une économie de carburant optimale. • Réduit les dépôts excessifs de suie et les émissions d'échappement. • Ajoute une couche protectrice au système de carburant et aux injecteurs réduisant l'accumulation future de dépôts. • Réduit l'usure des pièces mobiles critiques des injecteurs, de la pompe haute pression et des régulateurs de pression prolongeant la durée de vie du moteur. • Maintient la propreté du turbo, des soupapes de recirculation des gaz d'échappement (EGR), du catalyseur d'oxydation diesel (DOC) et du filtre à particules diesel (DPF). • Aide à arrêter et à prévenir l'égouttement des injecteurs.
<p>POUR QUELS VEHICULES ?</p>	<p>Pour tous les moteurs diesel, y compris les moteurs haute pression à rampe commune, à injecteur-pompe et hybrides. Pour le diesel et le bio diesel jusqu'à B30. Compatible avec le turbo, les vannes de recirculation des gaz d'échappement (EGR), le catalyseur d'oxydation diesel (DOC), le filtre à particules diesel (DPF) et la réduction catalytique sélective (SCR).</p>
<p>COMMENT L'UTILISER ?</p>	<p>A la station-service, verser tout le flacon dans le réservoir carburant. Flacon compatible avec les réservoirs sans bouchon.</p>
<p>COMBIEN EN VERSER ?</p>	<p>1 flacon de 325ml traite jusqu'à 60L de gazole.</p>
<p>QUAND RENOUVELER L'ACTION ?</p>	<p>Ce traitement peut être renouvelé tous les 3000 kilomètres ou tous les 3 pleins.</p>
<p>CONSEIL WYNN'S</p>	<p>Penser également au NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE 325ml afin de nettoyer parfaitement le circuit de lubrification et empêcher la contamination de l'huile neuve.</p>

CARACTERISTIQUES

CONTENANCE : 325 ml
 RÉFÉRENCE : W12270



Z.A. Europarc
 2, avenue Léonard de Vinci
 33608 Pessac Cedex
 Tél. 05 57 26 29 00
 Fax. 05 57 26 70 60
 contact@wynns.fr
 www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. Les multiples possibilités d'utilisation rendent impossible l'inscription exhaustive de tous les détails et nous déclinons dans ce cadre toutes responsabilités en résultant. L'édition d'une nouvelle fiche associée à de nouveaux développements techniques annulent la présente.