



# Spécifications du produit



Gamme professionnelle

## **AIR INTAKE & CARBURETTOR CLEANER**

### **Nettoyant Carburateur & Papillon des Gaz Aérosol**

Wynn's Air Intake & Carburettor Cleaner est un produit nettoyant en aérosol pour éliminer l'encrassement et les dépôts dans le collecteur d'admission d'air, le papillon des gaz et sur les pièces du carburateur visibles.

#### Propriétés

- ✓ Le solvant fort dissout et enlève l'encrassement rapidement.
- ✓ Le jet puissant supporte l'action nettoyante.
- ✓ Nettoie le carburateur et le système d'admission d'air sans démontage.
- ✓ Dissout gommages, vernis et dépôts.

#### Applications

- ✓ Dans le système d'admission d'air des moteurs à carburateur ou à injection d'essence.
- ✓ Sur toutes les pièces du carburateur visibles (trous de passage d'air, vis de réglage, venturi, pièces extérieures).
- ✓ Sur le papillon des gaz et le starter.
- ✓ Sur la valve du système d'aspiration des gaz du carter.

#### Mode d'emploi

- ✓ Carburateur  
Pour nettoyer les pièces visibles : Démontez le filtre à air. Démarrer et laisser s'échauffer le moteur. Mettre le starter en position ouverte. Le moteur à chaud, pulvériser le produit dans le collecteur d'admission d'air sur les pièces sales. Pulvériser par intervalles. Si nécessaire accélérer afin de prévenir le calage du moteur à cause de l'enrichissement du mélange. Continuer jusqu'à ce que toutes les pièces soient propres.
- ✓ Collecteur d'admission d'air / papillon des gaz  
Démontez le filtre à air, laissez s'échauffer le moteur, mettez le starter en position ouverte. Le moteur à chaud, pulvériser dans le collecteur d'admission d'air par intervalles. Pulvériser sur le papillon des gaz. Accélérer si nécessaire pour prévenir le calage

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.com](http://www.wynns.com)

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



# Spécifications du produit

du moteur. Dans le cas d'un système d'injection à valve d'air, ouvrir la valve à la main si nécessaire.

- ✓ Starter à commande automatique  
Démonter le filtre à air. Le moteur arrêté, pulvériser sur les deux bouts du starter en l'ouvrant et fermant manuellement.
- ✓ Valve du système d'aspiration des gaz du carter  
Débrancher le côté carter du système d'aspiration des gaz du carter. Insérer le prolongateur dans le côté ouvert de la valve et pulvériser en actionnant la valve de long en large. Démarrer le moteur, pulvériser plusieurs fois dans la valve pour rincer complètement.

## Conditionnement

PN 54179 – 12x500 ml aérosol – EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL

## Note

Ne pas vaporiser sur les surfaces peintes. Dans ce cas, nettoyer immédiatement avec de l'eau pour prévenir des dommages.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.com](http://www.wynns.com)

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.