



## SILKOLENE 2 TEMPS

Lubrifiant minéral à combustion propre.

Recommandé pour la plupart des moteurs 2 temps, sauf ceux tournant à régime élevé

### NORMES & SPECIFICATIONS

Répond aux spécifications :

- API TC
- JASO FB
- ISO-L-EGB

### APPLICATIONS PRINCIPALES

Convient aux tondeuses, tronçonneuses, groupes électrogènes et cyclomoteurs

### PROPRIETES ESSENTIELLES

- Réduit l'encrassement des bougies et le gommage des segments
- Un maintien de propreté interne du moteur

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MOYENNES	UNITE	VALEUR MOYENNE	METHODES
Grade SAE		30	
Couleur		Bleu	
Masse volumique à 20°C	kg/m <sup>3</sup>	878	NFT 60101
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	78.5	NFT 60100
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,9	NFT 60100
Indice de viscosité		108	NFT 60136

05/2012

Les valeurs des caractéristiques peuvent varier selon les tolérances de production et des variations mineures peuvent apparaître. Notre société ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations