

PRO TARTRE

DÉTARTRANT PHOSPHATANT



- Rapide et puissant**
- Élimine les traces d'oxydation**
- Phosphatant**

APPLICATION

Produit acide polyvalent agréé contact alimentaire pour le détartrage de tous types de supports et de matériels dans les cuisines : machines à laver la vaisselle, bains-marie, matériels en inox, tables chauffantes, machines à café, percolateurs, théières...

En plus d'éliminer le tartre, les sédiments minéraux et autres dépôts fortement incrustés, *Pro Tartre* enlève les traces d'oxydation, ravive les surfaces ternes et fait briller les surfaces sans laisser ni traces, ni voiles, ni auréoles.

Multi-usages, il peut être utilisé également pour le détartrage des sols et surfaces et dans les sanitaires pour la robinetterie, les inox, les lavabos, les baignoires, les lave-linges...



MODE D'EMPLOI

Pour les objets et surfaces, il peut s'utiliser de 2 manières :

À froid : en nettoyage manuel ou par pulvérisation.

- Diluer le produit dans l'eau à raison de 10 à 15% selon les salissures.
- Appliquer sur la surface à traiter et laisser agir 5 minutes à 10 minutes maximum.
- Rincer abondamment à l'eau claire, puis essuyer de façon soignée.
- Renouveler l'opération si besoin

À chaud (de 40 à 60°C) : en trempage.

- Diluer le produit de 10 à 20% dans l'eau selon les salissures.
- Appliquer sur la surface à traiter et laisser agir 5 à 10 minutes maximum.
- Rincer abondamment à l'eau claire.

Pour les lave-vaisselle

- Éteindre le système de dosage automatique.
- Remplir le lave-vaisselle avec de l'eau et verser le produit afin d'obtenir une solution concentrée à 10% (100 mL/L)
- Faire circuler l'eau pendant une dizaine de minutes.
- Vidanger et rincer à l'eau claire.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Incolore

Parfum : Sans

Densité à 20°C : 1,16 (± 0,010)

pH pur à 20°C : < 1

Taux de COV : 0,2%

Composition : Entre autres : Acide phosphorique.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser sur des surfaces en aluminium ou galvanisées. Ne pas utiliser sur des sols en marbre et pierres calcaires. Ne pas utiliser sur des sols protégés par une émulsion ou sensibles aux produits acides.

Ne pas mélanger à l'eau de javel.

Craint le gel.

Réservé à l'usage professionnel.

RÉFÉRENCE & LOGISTIQUE

Conditionnement	Référence	EAN produit	EAN carton	EAN palette
Bidon de 5L	344040/5	3596780106904	83596780106900	13596780106901

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon de 5L

Nbre U.C/carton : 4

Nbre cartons/couche : 8

Nbre couches/palette : 4

Nbre cartons/palette : 32

Nbre U.C/palette : 128



MAJ mai 2025

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com