

Fiche technique

Description		STROFI. STRONG LUCART 107 JOINTX6 PEFC
Code	u.d.m.	852225
Certification Ecolabel		NON
Certification PEFC		OUI
Matière première		fibres vierges
Degré de blanc	%	84
Nombre des plies	n°	2
Encollage des plies		SI
Grammage total du service	gr/mq	37,0
Grammage du plie	gr/mq	18,5
Type de gaufrage		Micro+G.I.
Type de décoration/gaufrage		Macro a "S"
Impression/décoration		
Type d'impression		
Nombre couleurs décoration	n°	
Poignée		OUI
Parfumé		NON
Hauteur du service	mm	210
Longueur du service	mm	235
Nombre de pièces par paquet	n°	
Nombre services par rouleau	n°	450
Longueur du rouleau	m	105,75
Diamètre du rouleau	mm	195
Diamètre du mandrin	mm	45
Nombre rouleaux par paquet	n°	
Petit paquets par cartouche	n°	
<b>Poids du papier par paquet</b>	<b>gr</b>	<b>822</b>
Poids du mandrin	gr	27,2
Poids total des mandrins	gr	27,2
Type d'emballage		Termo. stamp.
Poids emballage et poignée	gr	6,9
<b>Poids total du paquet</b>	<b>gr</b>	<b>856</b>
Largueur du paquet	mm	195
Longueur du paquet	mm	195
Hauteur du paquet	mm	210
Nombre paquets par colis	n°	6
Type d'emballage		Film
Poids polyéthylène du colis	gr	34
Poids du carton	gr	
<b>Poids total du colis</b>	<b>kg</b>	<b>5,2</b>
Largeur du colis	mm	585
Profondeur du colis	mm	390
Hauteur du colis	mm	210
Nombre de colis par palette	n°	44
Nombre couches par palette	n°	11
Nombre de colis par couches	n°	4
Nombre de colis transversaux	n°	
Poids de la palette	kg	242
Hauteur de la palette	cm	246
Nombre palettes au sol	n°	1
Code EAN du paquet		8005892345576
Code ITF du colis		

Poids, mesures et dimensions des produits confectionnés  
Contenu prédéterminé mécaniquement - Tolérance +/- 5%

Mod. AQ 009/PG013

Mise à jour: 01/09/11 10:27



La première entreprise  
italienne à avoir obtenu  
l'Ecolabel  
La marque de qualité  
écologique pour les produits de  
l'Union Européenne



EMAS  
GESTION  
ENVIRONNEMENTALE  
VERIFIEE  
reg. n. I-000470